



572-573 serisi MOTORLU SU KONTROL VANALARI

MOTORIZED WATER CONTROL VALVE

24 V oransal
Motor için fiyat sorunuz.

Ask prices for 24V
proportional motor



Uygulama : Su, hava ve akışkanlar, deniz suyu hava ve diğer Nötr akışkanlar
Çalışma Basıncı : PN 16
Besleme : 220 V
Bağlantı Şekli : Flanşlı - PN 16 (DIN 2501)
Uçtan Uca Ölçüler: DIN 3202 - F1
Gövde Malzemesi : Dökme demir (GG-25)
GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 10)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 10)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 10)
İç Aksam : Paslanmaz çelik, isteğe bağlı grafit soft sızdırmazlık seçenekleri
Çalışma Sıcaklığı : -10 °C / +110 °C
Akış Karakteristiği : Eşit yüzdeli, lineer ve quick open (çabuk açım) seçenekleri
Elektrik Aktüatör : 750 N, 1500 N, 2000N 220 V
3000 N, 5600 N, 10000 N, 16000 N

Suitable Fluids : Water, air, sea water and other neutral fluids
Working Pressure : PN 16
Electric Motor : 220 V
End Type : Flanged - PN 16 (DIN 2501)
Dimensions from end to end: DIN 32002 - F1
Body material : Cast Iron (GG-25)
Ductile Iron (GGG-40)
Cast Steel (GS-C25)
304 Stainless Steel Casting
Inner Parts : Stainless Steel (Graphite soft sealing options available)
Operating Temperature : -10 °C / +200 °C
Flow characteristics : Linear/equal percentage (option: quick open)
Electric actuator : 750 N, 1500 N, 2000N
3000 N, 5600 N, 10000 N, 16000 N

NOT: Çelik döküm ve
Paslanmaz çelik döküm gövdeli
seçenekler için sayfa 7'ye bakınız.

NOTE: Check page 7 for
steel cast and stainless
steel bodied options

FİYAT EURO

ÖLÇÜ SIZE	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	Inch	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
KVS (m ³ /h)		4	6,3	11	16	25	45	60	90	145	190	250
İKİ YOLLU Two way (NES-572/16.f)					Please ask for prices							
ÜÇ YOLLU Three way (NES-573/16.f)					Please ask for prices							

Note: For cast steel and stainless steel bodies, higher temperatures and higher pressure can be used. Please ask for options.

570-571 serisi MOTORLU BUHAR KONTROL VANALARI

MOTORIZED STEAM CONTROL VALVE

24 V oransal
Motor için fiyat sorunuz.

Ask prices for 24V
proportional motor



Uygulama : Buhar, kızgın su, hava ve diğer Nötr akışkanlar
Çalışma Basıncı : PN 16
Besleme : 220 V
Bağlantı Şekli : Flanşlı - PN 16 (DIN 2501)
Uçtan Uca Ölçüler: DIN 3202 - F1
Gövde Malzemesi : Dökme demir (GG-25)
GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 10)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 10)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 10)
İç Aksam : Paslanmaz çelik, isteğe bağlı grafit soft sızdırmazlık seçenekleri
Çalışma Sıcaklığı : -10 °C / +200 °C
Akış Karakteristiği : Eşit yüzdeli, lineer ve quick open (çabuk açım) seçenekleri
Elektrik Aktüatör : 750 N, 1500 N, 2000N 220 V
3000 N, 5600 N, 10000 N, 16000 N

Suitable Fluids : Steam, Hot water, air or other neutral fluids
Working Pressure : PN 16
Electric Motor : 220 V
End Type : Flanged - PN 16 (DIN 2501)
Dimensions from end to end: DIN 32002 - F1
Body material : Cast Iron (GG-25)
Ductile Iron (GGG-40)
Cast Steel (GS-C25)
304 Stainless Steel Casting
Inner Parts : Stainless Steel (Graphite soft sealing options available)
Operating Temperature : -10 °C / +200 °C
Flow characteristics : Linear/equal percentage (option: quick open)
Electric actuator : 750 N, 1500 N, 2000N
3000 N, 5600 N, 10000 N, 16000 N

NOT: Çelik döküm ve
Paslanmaz çelik döküm gövdeli
seçenekler için sayfa 7'ye bakınız.

NOTE: Check page 7 for
steel cast and stainless
steel bodied options

FİYAT EURO

ÖLÇÜ SIZE	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	Inch	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
KVS (m ³ /h)		4	6,3	11	16	25	45	60	90	145	190	250
İKİ YOLLU Two way (NES-570/16.f)					Please ask for prices							
ÜÇ YOLLU Three way (NES-571/16.f)					Please ask for prices							

Note: For cast steel and stainless steel bodies, higher temperatures and higher pressure can be used. Please ask for options.

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice